

 **Top Speed 370m²/h** 
1 pass - feather 5%



Your Colorful World!

6198E-W



Water Base Printer with N. 8 MICROPIEZO HEADS
Stampante base acqua con 8 Teste Micropiezo



Super Speed
Super Veloce



Iron Body
Struttura in ferro



Best Value for Money
Miglior rapporto
Qualità-Prezzo



High Quality Print
Stampa in Alta Qualità



Adjustable Printing Carriage | Tension Taking Up System | Infrared + Dry Fans | Bulk Ink Continues Supply System.
 Carrello regolabile | Riavvolgitore tensionato | Asciugatori + lampade a infrarossi | Sistema Bulk continuo.

Technical Data Dati Tecnici

Printheads Teste di stampa	N. 8 new generation Micropiezo heads at very high speed with 4 raw 800 nozzle (3200). Very high resolution (720x1800 dpi) with Auto-clean function. N. 8 teste Micropiezo di nuova generazione ad altissima velocità con 4 raw da 800 nozzle (3200). Altissima risoluzione (720x1800 dpi) con funzione Auto-clean.
Speed Velocità	370m ² /h (1 pass) - 185m ² /h (2 pass) - 92m ² /h (4 pass) * velocità misurate con sistema feather disabilitato
Printing width Larghezza di stampa	1900mm
Ink Inchiostri	Water base pigment 100% Green at the very low cost - CMYK Pigmentati base acqua 100% Green dal costo bassissimo - CMYK
Media Supporti di stampa	All media suitable for water based printing: Paper, PVC, PP, PET, etc... Both 3" and 2" core. Tutti i supporti adatti alla stampa base acqua: Carta, PVC, PP, PET, ecc... Sia per anime da 2" che 3".
RIP software Software di stampa	Onyx
Computer system Sistema operativo	Windows 10 - 11
Minimum hardware configuration Configurazione hardware minima	Hard Disk: 512GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7
Transmit port Porta di trasmissione	Gigabit LAN
Extra features Caratteristiche speciali	High performance 5000W drying system - Costant tension taking-up system - Print rolls up to 100kg weight and 36cm diameter (ex. 600mt of 115gr paper) - Integrable with XY automatic poster cutting system Sistema di asciugatura da 5000W ad altissimo rendimento - Riavvolgitore a tensione costante - Stampa bobine fino a 50kg di peso e 25cm di diametro (es. 300mt di carta da 115gr) - Integrabile con sistema di taglio poster automatico XY
Work environment Ambiente di lavoro	Tempetarure Temperatura: 20-28°C - Humidity Umidità: 35-65%
Power Potenza	Machine Macchina: 220V - 1500W - Drying system Sistema di asciugatura: 220V - 9000W
Size Dimensioni	Machine Macchina: 3725x1455x1810mm - Packaging Confezione: 3900x1340x2040mm
Weight Peso	Machine Macchina: 1250kg - Packaging Confezione: 1300kg

Reseller Rivenditore

*NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.